

NANOTEC ENGINE OIL ADDITIVE PREMIUM 200 ml. / 1000 ml.

สารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเครื่อง NANOTEC สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซล และรถจักรยานยนต์ที่เป็นระบบคลัทช์แบบแห้งเท่านั้น ช่วยลดการเสียดทานของเครื่องยนต์ เพิ่มความทนทานและป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ สตาร์ทติดง่ายแม้ขณะเครื่องเย็น เครื่องเดินเรียบ รักษาแรงดันของน้ำมันเครื่อง ลดการสิ้นของเครื่องยนต์ขณะเดินเบา มีสารนาโนช่วยเคลือบโลหะภายในของเครื่องยนต์ ฐานได้หลังจากเติมผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 30-50 กิโลเมตร.

อัตราการใช้ RATIO 1:30 หรือ 200 มิลลิลิตร ต่อน้ำมันเครื่อง 6 ลิตร

น้ำมันเครื่อง/ Engine Oil	อัตราส่วน / Mixing Ratio 1:30	อัตราเกินกว่ามาตรฐาน 10% จาก 1:30** Not recommend over 10% from 1:30 **
1 ลิตร(Liter)	33.33 ml	35 ml
2 ลิตร(Liters)	66.66 ml	75 ml
3 ลิตร(Liters)	99.99 ml	105 ml
4 ลิตร(Liters)	133.32 ml	140 ml
5 ลิตร(Liters)	166.65 ml	175 ml
6 ลิตร(Liters)	199.98 ml	210 ml

**ไม่ควรใส่สาร NANOTEC เกินกว่าตารางที่กำหนดเกินกว่า 10% จาก 1:30 เช่น 1 ลิตร เติมได้จำนวน 33.33 มิลลิลิตร ท่านควรเติมได้ไม่เกิน 35 มิลลิลิตร

คำเตือน ห้ามใช้สาร NANOTEC กับมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดที่เป็นระบบคลัทช์แบบเปียก มิฉะนั้นเครื่องยนต์ของท่านจะเสียหายได้ ห้ามใช้ปนกับน้ำมันเกียร์โดยเด็ดขาด

NANOTEC ENGINE OIL ADDITIVE PREMIUM ผลิตภัณฑ์ในประเทศเยอรมัน จึงมั่นใจได้ว่าท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสูงที่สุดจากสารอันตรายและสารต้องห้ามตามมาตรฐานยุโรป รถของคุณจึงปลอดภัย แรง และประหยัดน้ำมันได้อย่างแน่นอน

คำเตือน

- ไม่ควรใช้สาร NANOTEC ENGINE OIL ADDITIVE PREMIUM สัมผัสผิวหนัง และดวงตา
เด็ดขาด ควรล้างด้วยน้ำสบู่หรือน้ำสะอาดในทันทีที่สัมผัสสาร ถ้ามีอาการแพ้ผื่นคัน ควรรีบพบแพทย์โดยทันที
- สารในผลิตภัณฑ์ NANOTEC ENGINE OIL ADDITIVE PREMIUM ไม่สามารถรับประทานได้
ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ควรเก็บในที่มิดชิดต่อ เด็ก สัตว์ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดหากมีการดื่มกินเข้าไป ควรรีบพบแพทย์ในทันที

<https://www.motorvital.co.th/th/product/nanotec-engine-oil-additive-premium-1000ml/>